

| Lp.                              | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                      | J.m.           | Poszcz       | Razem          |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1 Droga z kostki brukowej</b> |             |                                                                        |                |              |                |
| 1                                | KNR 2-31    | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                              | 0101-01     | gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm<br>75,00*3,00                       | m <sup>2</sup> | 273.000      |                |
|                                  |             | 273                                                                    |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>273.000</b> |
| 2                                | KNR 2-31    | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                              | 0103-02     | nawierzchni w gruncie kat. III-IV                                      | m <sup>2</sup> | 273.000      |                |
|                                  |             | 273                                                                    |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>273.000</b> |
| 3                                | KNR 2-31    | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                              | 0109-03     | 12 cm                                                                  | m <sup>2</sup> | 257.400      |                |
|                                  |             | 257.40                                                                 |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>257.400</b> |
| 4                                | KNR 2-31    | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość wars-  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                              | 0109-04     | twy po zagęszczeniu                                                    | m <sup>2</sup> | 257.400      |                |
|                                  |             | 257.4                                                                  |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>257.400</b> |
| 5                                | KNR 2-31    | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm        | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                              | 0105-07     | grubość warstwy po zagęszczeniu                                        | m <sup>2</sup> | 257.400      |                |
|                                  |             | 257.4                                                                  |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>257.400</b> |
| 6                                | KNR 2-31    | Ława pod krawężniki betonowa z oporem                                  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                              | 0402-04     | krawężnik drogowy 121,00*0,12*0,25                                     | m <sup>3</sup> | 4.680        |                |
|                                  |             | krawężnik najazdowy 35,00*0,12*0,25                                    |                |              |                |
|                                  |             | 4.68                                                                   |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.680</b>   |
| 7                                | KNR 2-31    | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-     | m              |              |                |
| d.1                              | 0403-03     | mentowo-piaskowej - drogowe                                            | m              | 121.000      |                |
|                                  |             | 121                                                                    |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>121.000</b> |
| 8                                | KNR 2-31    | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-        | m              |              |                |
| d.1                              | 0403-03     | piaskowej - najazdowe                                                  | m              | 35.000       |                |
|                                  |             | 35                                                                     |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>35.000</b>  |
| 9                                | KNR 6       | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce     | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                              | 0502-03     | cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                      | m <sup>2</sup> | 257.400      |                |
|                                  |             | 257.40                                                                 |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>257.400</b> |
| <b>2 Odwodnienie</b>             |             |                                                                        |                |              |                |
| 10                               | KNR 2-01    | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                              | 0317-02     | kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość  | m <sup>3</sup> | 13.440       |                |
|                                  |             | do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m                                         |                |              |                |
|                                  |             | 13.44                                                                  |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.440</b>  |
| 11                               | KNR-W 2-    | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                 | m              |              |                |
| d.2                              | 18 0408-02  |                                                                        | m              | 28.000       |                |
|                                  |             | 28                                                                     |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>28.000</b>  |
| 12                               | KNR 2-31    | Odwodnienie liniowe ze skrzynką odpływową i koszem osadczym            | m              |              |                |
| d.2                              | 0606-01     |                                                                        | m              | 3.000        |                |
|                                  | kałk. włas- |                                                                        |                |              |                |
|                                  | na          |                                                                        |                |              |                |
|                                  |             | 3                                                                      |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>   |
| 13                               | KNR 2-31    | Studnie chłonne z kręgów o śr. 1.2 m i głębokości 2.0 m                | szt.           |              |                |
| d.2                              | 0604-05     |                                                                        | szt.           | 1.000        |                |
|                                  |             | 1                                                                      |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 14                               | KNR 2-01    | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do       | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.2                              | 0320-02     | 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m                              | m <sup>3</sup> | 13.440       |                |
|                                  |             | 13.44                                                                  |                |              |                |
|                                  |             |                                                                        |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.440</b>  |